GUÍA · CLAUDE CODE

Tu equipo de agentes en Claude

3 subagentes listos para copiar: un investigador, un redactor y un revisor que trabajan en cadena o a la vez.



- Qué es un subagente
- 3 archivos para copiar
- Cómo ponerlos a trabajar
- El truco de la memoria

ANTES DE EMPEZAR

Hola, somos Lynx Studios

Hoy todo el mundo quiere usar la IA para crear más y ganar tiempo. Pero tenemos muchísimos datos, mil herramientas, no conocemos todo lo que la IA puede hacer y nos falta orden.



Por eso creamos Lynx Virtual Office

Una oficina digital de agentes de IA que ves en un mapa 3D. Agentes especializados, muy listos, coordinados por un superagente. Como una pequeña empresa digital que trabaja contigo, tanto si vas por tu cuenta como si tienes equipo o negocio.

Especialistas

Cada agente sabe de lo suyo.

Un superagente

Reparte el trabajo y coordina.

Tú decides

Revisas y apruebas lo importante.

Un subagente es un empleado; la oficina, la empresa entera. En Lynx Virtual Office los agentes se organizan por áreas y un superagente reparte el trabajo, igual que harás aquí con tus 3 subagentes.

01 ENTIÉNDELO

Qué es un subagente

Un ayudante especializado. Claude Code le pasa una tarea, la hace por su cuenta y le devuelve el resultado.

Su propio contexto

Trabaja aparte y no llena tu conversación.

Sus herramientas

Solo las que tú le das.

Sus permisos

Tú decides qué puede tocar.

DÓNDE SE GUARDAN

```
mi-proyecto/
└─ .claude/
   └─ agents/
      ├─ investigador.md
      ├─ redactor.md
      └─ revisor.md
```

DOS SITIOS

`.claude/agents/`
solo este proyecto

`~/.claude/agents/`
todos tus proyectos

Sin reiniciar. Claude Code vigila esas carpetas: si añades o cambias un archivo, lo detecta en segundos.

ASÍ SE REPARTE EL TRABAJO

Tú
Pides la tarea

→

Claude Code
Decide a quién pasarla

→

Subagentes
Cada uno hace su parte

→

Resultado
Vuelve resumido a tu chat

Fuentes: code.claude.com/docs/en/sub-agents (documentación oficial de Claude Code). Revisado el 20-11-2026.

02 COPIA Y PEGA

Los 3 archivos

Crea la carpeta `.claude/agents/` en tu proyecto y guarda cada bloque con su nombre.

.CLAUDE/AGENTS/ INVESTIGADOR.MD

```
---
name: investigador
description: Investiga un tema en la web y en los archivos del proyecto antes de redactar. Úsalo de forma proactiva cuando haga falta información.
tools: Read, Grep, Glob, WebSearch, WebFetch
model: sonnet
---
Eres un investigador. Busca fuentes fiables, contrasta cada dato y devuelve un resumen de 10 puntos con el enlace de cada fuente. No escribas archivos.
```

.CLAUDE/AGENTS/ REDACTOR.MD

```
---
name: redactor
description: Escribe borradores (correos, posts, informes) a partir de la investigación. Úsalo después del investigador.
tools: Read, Write, Edit
model: sonnet
---
Eres un redactor. Escribe claro, con frases cortas y de tú a tú. Usa solo los datos que te pasen y guarda el borrador en la carpeta borradores/.
```

.CLAUDE/AGENTS/ REVISOR.MD

```
---
name: revisor
description: Revisa borradores antes de darlos por buenos. Úsalo siempre al final.
tools: Read, Grep, Glob
model: haiku
---
Eres un revisor exigente. Comprueba datos, tono y erratas. Devuelve una lista: qué está bien, qué cambiar y por qué. No edites nada.
```

Fuentes: formato de subagentes (name, description, tools, model) según code.claude.com/docs/en/sub-agents.

03 PONLOS A TRABAJAR

Cómo usarlos

EN CADENA Copia y pega

«Usa el investigador, el redactor y el revisor para preparar [tarea]: primero investiga, luego redacta y al final revisa.»

EN PARALELO Copia y pega

«Usa 3 investigadores en paralelo: uno para [tema 1], otro para [tema 2] y otro para [tema 3].»

Ideal cuando las tareas no dependen unas de otras. Por defecto, hasta 20 subagentes a la vez.

LLAMA A UNO Copia y pega

@agent-revisor revisa borradores/propuesta.md

PIDE UNO NUEVO Copia y pega

«Créame un subagente en .claude/agents/ que [qué hace]. Que solo pueda leer archivos.»

EL TRUCO · MEMORIA

Añade `memory: project` y el revisor **recuerda lo que aprende** de una sesión a otra (tus erratas, tu tono). Lo guarda en `.claude/agent-memory/revisor/`.

Ojo: también le activa Read, Write y Edit, y necesita la memoria automática de Claude Code encendida.

```
---
name: revisor
…
memory: project
---
```

Fuentes: code.claude.com/docs/en/sub-agents (límite de 20 subagentes simultáneos, mención @agent-, campo memory).

Y AHORA

Mira lo que hacemos

Con esta guía ya tienes un pequeño equipo en Claude Code. En la oficina llevamos esa idea a todo un negocio: agentes por áreas, un superagente que los coordina y tú aprobando lo importante.

lynxstudios.es/virtual-office



Ver la oficina por dentro lynxstudios.es/virtual-office →

¿LA QUIERES PARA LO TUYO?

Escríbenos **OFICINA** por DM en **@lynxstudiosbcn** y te contamos si encaja.

MÁS GUÍAS GRATIS

Cada semana, una herramienta nueva de IA explicada en un reel y su guía.

Guía independiente: no está hecha ni respaldada por Anthropic.